



Sortera Materials AB Box 92151  
120 08 Stockholm  
Anläggning : Östra Sörredsvägen Göteborg  
23

**SS-EN 13242:2002 + A1:2007**

Hydrauliskt bundna och obundna material till väg och anläggningsbyggande

<b>Produkttyp :</b> Utsorterat Berg 0/63 CE Produkt ID : 9952	
---	--

#### Deklarerade egenskaper

Väsentliga egenskaper	Prestanda
<b>Kornform, Storlek och Densitet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sortering</li><li>Kornstorleksfördelning</li></ul>	0/63 G <sub>A</sub> 75
<b>Renhet</b> Finmaterialhalt	f <sub>5</sub>
<b>Sammansättning/halt</b>	NPD
<b>Motstånd mot nötning</b>	M <sub>DE</sub> 25
<b>Aktivitetsindex</b>	NPD
<b>Kemiskt innehåll</b>	NPD

Kornstorleksfördelningen hos sortering 0/63 överensstämmer med gränser enligt tabellen nedan.  
Kornstorleksfördelningen ligger mellan normalt undre och övre värde och kan vara i en av de yttre zonerna (högsta/lägsta värde).

Sikt (mm)	0,063	0,25	1	4	16	31,5	45	63	125
Högsta övre vikt-%	7	14	22	40	64	90	98	99	-
Normalt övre vikt-%	6	10	16	32	54	78	-	-	-
Normalt undre vikt-%	-	-	-	10	26	42	50	-	-
Lägsta undre vikt-%	-	-	-	2	14	28	35	75	100