



Sortera Materials AB Box 92151
120 08 Stockholm
Anläggning : Östra Sörredsvägen Göteborg
23

SS-EN 13242:2002 + A1:2007

Hydrauliskt bundna och obundna material till väg och anläggningsbyggande

Produkttyp :

Utsorterat Berg 0/90 CE
Produkt ID : 9953

Angiven prestanda :

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Kornform, Storlek och Densitet <ul style="list-style-type: none">SorteringKornstorleksfördelning	0/90 G _A 75
Renhet Finmaterialhalt	F ₅
Sammansättning/halt	NPD
Motstånd mot nötning	M _{DE} 25
Krossytegrad	C _{90/10}
Aktivitetsindex	NPD
Kemiskt innehåll	NPD

Kornstorleksfördelningen hos sortering 0/90 överensstämmer med gränser enligt tabellen nedan.
Kornstorleksfördelningen ligger mellan normalt övre/undre värde kan vara i en av de yttre zonerna (högsta/lägsta)

Sikt (mm)	0,063	0,25	1	4	16	31,5	45	63	90	125
Högsta övre vikt-%	7	14	22	40	64	90	98		-	
Normalt övre värde	6	10	16	32	54	78				
Normalt undre värde				10	16	42	50			
Lägsta undre vikt-%	-	-	-	2	14	28	35	43	80	90